



BLC14

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben

Blæstkøler og fryser (passer til gastronorm 1/1 eller eur

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en sikker måde.

BLC køle- og frysemodellerne har 5 forudindstillede programmer, så enhederne er lette at bruge. Primære programmer er også forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	210 / 205
Nettovolumen	l	299
Bruttovolumen	l	319
Brutto-/ Nettovolumen	l	319 / 299
Kapacitet GN-kantiner	stk	14
Kølekapacitet	kg	55
Frysekapacitet	kg	38
Temperatur-interval	°C	-18 til +70 / +3 til +70

Design og materialer

Eksteriør	SS304
Interiør	SS304
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør
Vendbar dør	Ja
Fødder / ben	4 justerbare ben

Køling og funktioner

Termostat, type	Programmerbar
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kompressortype	STANDARD
Kølemiddel	R404a
Kølemiddel, mængde	g1800

Strøm og forbrug

Effekt	W	2000
Spænding / Frekvens	V/Hz	380-400/50
Lydniveau	dB(A)	49

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2170
Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 420 x 1150
Pakkemål (BxDxH)	mm	900 x 920 x 2200
40' container kapacitet	stk	26



Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm



Forprogrammeret termostat